



Motor	Cummins B6.7
Net Güç	168 kW (225 hp / 228 ps) @ 2,200 rpm
Bıçak Uzunluğu	4,270 mm
Maksimum Hız Bıçak	42 km/h
Basma Kuvveti	120 kN
Çalışma Ağırlığı	18,000 kg

4215D MOTOR GREYDER

MOTOR

Emisyon derecesi	Tier 4f / Stage V
Üretici	Cummins
Model	B6.7
Net Güç	168 kW (225 hp / 228 ps) @ 2,200 rpm
Maksimum Tork	1,186 N • m @ 1,300 rpm
Silindir Sayısı	6
Havalandırma	Turboşarjlı ve Havadan havaya ara soğutmalı

ŞANZIMAN

Şanziman Tipi	Power shift
Tork	Tek kademeli, Üç elemanlı
Maksimum Hız, İleri	42 km/h
Maksimum Hız, Geri	26.2 km/h
Vites sayısı, İleri	6
Vites sayısı, Geri	3

AKSLAR

Diferansiyel Tipi	Sınırlı Kaydırmalı
Tahrik Tipi	Zincirli Tip
Aks Salınımı	16°
Ön Aks, Yatma Açısı	Sol / Sağ 18°

DİREKSİYON

Direksiyon Tipi	Yük algılamalı
Direksiyon Çalışma Basıncı	16.7 MPa
Minimum Dönüş Yarı Çapı	7,200 mm
Dönüş Açısı	±50°
Belden Kıırma Açısı	±27°

FRENLER

Servis Freni	Disk
Servis Freni Lokasyonu	Arka Aks

LASTİKLER

Lastik Ölçüleri	17.5-25
-----------------	---------

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa Tipi	Pistonlu
Sistem Basıncı	21 MPa
Pompa Debisi	158 L/min

ÇALIŞMA KAPASİTESİ

Maksimum Çekme Kuvveti	120 kN
Kesme Kuvveti	8,750 kg

TANDEM ÖLÇÜLERİ

Yükseklik	654 mm
Genişlik	226 mm
Aks Açıklığı	1,517 mm

BIÇAK TABYASI

Biçak Kesme Açısı	28~74°
Biçak Kalkma Mesafesi	600 mm
Biçak Kaydırma Saç / Sol	660 / 740 mm
Maksimum Şev Açısı	90°
Kesme Derinliği	680 mm
Dönme Açısı	360°
Daire Dişli Çapı	1,455 mm
Daire Dişli Kalınlığı	140 mm

BOYUTLAR

Dingil Açıklığı	6,230 mm
Toplam Uzunluk	9,220 mm
Toplam Genişlik	2,675 mm
Kabin Üzerinden Yükseklik	3,490 mm
Ön Aks Altından Yükseklik	602 mm
Biçak Uzunluğu	4,270 mm
Biçak Kalınlığı	19 mm
Standart Biçak Yüksekliği	610 mm

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

Çalışma Ağırlığı	18,000 kg
------------------	-----------

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	322 L
Motor Yağı	19 L
Soğutma Sistemi	35 L
Hidrolik Tank	115 L
Şanziman ve Tork	33 L
Tandemler, her biri	90 L

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Arka Ripper
Ön Dozer Biçacağı
Otomatik Tesviye
Tepe Lambası
Zincir

